ИЛИМ Филиал в г. Коряжме

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ "ПУСК"

СТО 05711131-021-2012

№ п/п	Параметры	Норма	Метод испытания
1.	Масса бумаги площадью 1 м2, г	70-75+-3 80-90-100+_4	ГОСТ 13199-88
2.	Гладкость по Бекку, с, не менее	25	ГОСТ 12795-89
3.	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м2, не более	30	ГОСТ 12605-82 и СТО 05711131-021-2012 (п.7.3)
4.	Разрывная длина, MD, м, не менее	3500	ГОСТ 30436-96
5.	Влажность, %	4-6	ГОСТ 13525.19-91
6.	Белизна по ISO D65, с ООВ, %, не менее	90	ГОСТ 30113-94
7.	Белизна по ISO D65, с ООВ, %, повышенная, не менее	100	ГОСТ 30113-94
8.	Белизна по ISO D65, без ООВ, %, не менее	82	ГОСТ 30113-94
9.	Сорность (число соринок на 1 м2), не более размером От 0.1 до 0.5 мм2 От 0.5 до 1.0 мм2	 80 5	ГОСТ 13525.4-68
10.	Непрозрачность, %, не менее		ГОСТ 8874-80
	65-75 г/м2	85	
	80 г/м2	89	
	90-120 г/м2	91	
11.	Прочность поверхности на выщипывание по Деннисону, № свечи, не менее 65-75 г/м2 80-90-100 г/м2	 11 12	СТО 05711131-021-2012 (п.7.6)